



1213-CPR-025



06

DIN EN 13956: 2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Nr. 102322

- 1. Produktart:** ExtruPol MK
Einmaliger Kennzeichnungscode der Produktart:
- 2. Produktart:** MK 2,0 mm (Produktionsnummer siehe Verpackung)
Chargen- oder Seriennummer oder anderes Element, das eine Identifizierung des Bauprodukts wie durch Artikel 11(4) vorgeschrieben ermöglicht:
- 3. Bestimmungsgemäße Verwendung:** Mit einer Einlage aus einer Kombination Glasfries-Gittergelege synthetische wasserfeste Kunststoffbahn für Dachabdichtung auf der Grundlage von flexiblem Polyolefin (FPO) gemäß DIN EN 13956: 2013 Flachdachabdichtung für Sanierung und Neubau: Lose verlegt und mechanisch befestigt oder mit Auflast versehen.
oder Verwendungen des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:
- 4. Bezeichnung, eingetragener Handelsname:** ExtruPol®
Oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers wie gem. § 11(5) vorgeschrieben: Schedetal Folien GmbH
Im Schedetal 22
D-34346 Hann Münden
DEUTSCHLAND
- 5. Kontaktadresse:** Nicht maßgeblich (siehe 4)
Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters, dessen Vollmacht die in § 12(2) festgelegten Aufgaben umfasst:
- 6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):** System 2+
System oder Systeme für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit von Bauprodukten wie in der Bauproduktverordnung CPR, Anhang V festgelegt:
- 7. Benannte Stelle:** 1213
Falls die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm umfasst wird: Die benannte Zertifizierungsstelle Kenn.- Nr.1213 führte die Erstuntersuchung des Herstellungswerks und der Werksproduktionskontrolle und die ständige Überwachung, Beurteilung und Bewertung der Werksproduktionskontrolle durch und stellte die Konformitätsbescheinigung der Werksproduktionskontrolle 11213-CPR-025 aus.
- 8. Benannte Stelle:** Nicht maßgeblich (siehe 7)
Falls die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, für die eine Europäische Technische Beurteilung ausgestellt worden ist:

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	bestanden	EN 1928 Verfahren B	DIN EN 13956: 2013
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	bestanden	EN 13501-5 DIN CEN/TS 1187	
Brandverhalten	Klassifizierung gem. EN 13501-1 Klasse E	EN ISO 11925-2	
Schälwiderstand der Fügenaht	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2	
Höchstzugkraft längs (l) ¹⁾ quer (q) ²⁾	≥ 1000 N/50mm ≥ 1000 N/50mm	EN 12311-2	
Höchstzugkraftdehnung % längs (l) ¹⁾ quer (q) ²⁾	≥ 2 % ≥ 2 %	EN 12311-2	
Stoßartige Belastung Alu-Platte EPS-Platte	≥ 1000 mm ≥ 1000 mm	EN 12691	
Statische Belastung Beton-Platte EPS-Platte	> 20 kg > 20 kg	EN 12730	
Weiterreißkraft längs (l) ¹⁾ quer (q) ²⁾	≥ 200 N ≥ 350 N	EN 12310-2	
Falzen in der Kälte	≤ -40 °C	EN 495-5	
Künstliche Alterung	bestanden, Klasse 1	EN 1297	

¹⁾ l = in Fertigungsrichtung

²⁾ q = quer zur Fertigungsrichtung

10. Erklärung:

Die Leistung des in Punkt 1 und 2 festgelegten Produkts stimmt mit der erklärten Leistung in Punkt 9 überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 bestimmten Herstellers ausgestellt.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch:

Hann. Münden, 03. Juni 2019

Nils Altmann

Geschäftsführer

Version: 14 / 03.06.2019 (ersetzt Version: 13 / 01.02.2019)

Druckdatum: 03.06.2019

Informationen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung § 31 ist nicht notwendig für Vermarktung, Transport oder Verwendung des Produkts. Das Produkt schädigt bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht die Umwelt.

REACH-Verordnung

Verordnung der Europäischen Gemeinschaft zu Chemikalien und deren sichere Verwendung (REACH: EC 1007/2006)

Dieses Produkt ist ein Artikel in der Bedeutung der Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die unter normalen oder entsprechend vorhersehbaren Benutzungsbedingungen freigesetzt werden. Deshalb gibt es keine Registrierungsanforderungen für Stoffe in Artikeln in der Bedeutung von § 7.1 der Verordnung.

Auf der Grundlage unseres aktuellen Kenntnisstands enthält dieses Produkt keine SVHCs (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der Kandidatenliste, die von der Europäischen Agentur für Chemische Stoffe (ECHA) in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) veröffentlicht sind.

Schedetal Folien GmbH • Im Schedetal 22 • D-34346 Hann.Münden • DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0)5541 9835-0 • Fax: +49 (0)5541 9835-10 • E-Mail: info@schedetal.com • www.schedetal.com